

GEROthem® PUSH - FIX

přípravek pro zavádění výstrojí vrtů GEROthem pro tepelná čerpadla pomocí kovových injektážních tyčí



TECHNICKÉ ÚDAJE

- kovový odolný materiál
- rychlá a snadná montáž přímo na stavbě
- testované zatížení tlakem až 2.000 kg
- vnitřní závit M16 x 20 mm po koncovku injekční kolony
- varianta pro 4x 32 mm i 4x 40 mm
- minimalizovaný maximální vnější průměr - se sondou 4x 32 - max. Ø 100 mm

POUŽITÍ

GEROthem PUSH - FIX je kovový přípravek, který slouží k fixaci dvou okruhů systémových sond GEROthem. Sestavením dílu vznikne kompaktní robustní díl, který bezpečně vede sondu vyvrtaným vrtem. PUSH - FIX slouží k zavádění sond silou do vrtu, tedy tlakem kovové injektážní kolony.

Díl je testovaný na **zatížení až 2.000 kg**.

Použitím dílu PUSH - FIX je garantované a výrobce sond GEROthem poskytuje plné záruky.

MONTÁŽ

Montáž dílu je velmi snadná a nevyžaduje žádné speciální přípravky. Díl se fixuje pomocí imbusového klíče Ø 4,0 mm. Detailnější postup je montáže je v příloženém montážním návodu dodávaném spolu s výrobkem. Na vyžádání obratem zašleme jeho elektronickou verzi.



kód	popis	délka mm	průměr mm	hmotnost kg
06.7890	GEROthem PUSH - FIX 4x32	320	100	2,140
06.7895	GEROthem PUSH - FIX 4x40	320	117	2,260